

GENERALTIRE ™

GRABBER^{MC} HTS⁶⁰



**PNEU TOUTES SAISONS OFFRANT
UNE CAPACITÉ HORS ROUTE
OCCASIONNELLE POUR LES
CAMIONS LÉGERS, LES
MULTISEGMENTS ET LES VUS**

Le pneu de route toutes saisons robuste, qui offre le parfait mélange de confort, de durabilité et de rendement pour les camions légers, les VUS et les multisegments.

Diamètre de jante

16" - 20"

Rapport d'aspect

30 - 55

Code de vitesse

W, Y

GENERALTIRE.CA

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

DuraGen^{MC} : Un composé solide, résistant aux coupures et écaillures, couplé avec des ceintures d'acier ultra-résistantes et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de roulement.



Comfort Balance^{MC} : Une couche absorbante qui isole le véhicule des irrégularités de la route et des nervures insonorisantes atténuent le bruit généré au centre du motif de la bande de roulement.



StabiliTread : Une empreinte plus plate, la rigidité optimisée du motif de bande de roulement et un composé de bande de roulement amélioré accroissent de jusqu'à 25 % la durée

de vie de la bande de roulement comparativement à la première génération de pneus Grabber HTS.

Optimisation du motif de la bande de roulement : Les dimensions métriques comportent une haute densité de lamelles pour procurer une excellente adhérence sur chaussée mouillée et enneigée tout en offrant une grande douceur de roulement. Les dimensions LT sont optimisées pour accroître la rigidité et ainsi procurer plus de stabilité dans des conditions de lourdes charges et pour prolonger la durée de vie de la bande de roulement.

UTQG:	BANDE DE ROULEMENT	ADHÉRENCE	TEMPÉRATURE
CODE DE VITESSE S, T, & R	680	A	B
CODE DE VITESSE H	680	A	A
GARANTIE POUR CODE DE VITESSE S, T & R	GARANTIE LIMITÉE DE 105 000 KM		
GARANTIE POUR CODE DE VITESSE H ET TOUTES LES DIMENSIONS MÉTRIQUES LT	GARANTIE LIMITÉE DE 80 000 KM		

©Continental Tire Canada INC, 2020. Tous droits réservés.

45 JOURS

**Garantie de Satisfaction
du Client**

GENERAL TIRE 

GENERALTIRE.CA